Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 13 und 14

080	Oekologisches Bauen
081	Anforderungen.
.100	Dämmstoffe aus Mineralwolle in beheizten Innenräumen müssen ein Bindemittel ohne Formaldehyd enthalten oder dürfen Formaldehyd nachweislich nur in geringen Mengen abgeben.
-.110	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.120	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.130	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.140	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.200	Klebstoffe müssen entweder wasserverdünbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen.
-.210	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.220	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.230	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.240	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.300	Siliconklebstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.
-.310	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.320	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.330	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-.340	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.400	Beschichtungen von Metalloberflächen dürfen keine Biozide enthalten, müssen wasserverdünbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten und müssen halogenfrei sein.
.500	01 Beschreibung
.600	bis .800 wie .500
082	Hauptposition entfällt.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.