



363
D/12

Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

- Band 2: 500 Deckungen mit Ziegeln
600 Deckungen mit Schiefer
700 Deckungen mit grossformatigen, flachen
oder profilierten Platten
800 Deckungen mit verschiedenen Materialien
900 Einbauten und Zubehör

.181 01 Verlegeart
 02 Material
 03 Erscheinungsklasse
 04 d mm
 05 LE =
 06 WeiteresLE...

Spezifikation

.182 bis .189 wie .181

.801 01 Beschreibung
 02 Verlegeart
 03 Material
 04 Erscheinungsklasse
 05 d mm
 06 LE =
 07 WeiteresLE...

Uebrige

.802 bis .889 wie .801

817 Mehrleistungen zu Lattungen und Schalungen.

Lattungen,Schalungen:Mehrl.

.100 Latten schiefwinklig schneiden.

Latten schiefwinklig schneiden

.110 Querschnitt mm 30x70.

Querschnitt mm 30x70

.111 Lattenabstand mm 90 bis 120.m...

Lattenabstand mm 90-120

.112 Lattenabstand mm 121 bis 160.m...

Lattenabstand mm 121-160

.113 01 Lattenabstand mmm...

Uebrige Lattenabstände

.114 bis .119 wie .113

.181 01 Lattenquerschnitt mmx....
 02 Lattenabstand mm
 03 LE =
 04 WeiteresLE...

Spezifikation

.182 bis .189 wie .181

.200 Bretter schiefwinklig schneiden.

Bretter schiefwinkl.schneiden

.210 d mm 27.

d mm 27

.211 Brettbreite mm 80 bis 160.m...

Brettbreite mm 80-160

.212 01 Brettbreite mmm...

Uebrige Brettbreiten

.213 bis .219 wie .212

.281 01 d mm
 02 Fachweite mm
 03 LE =
 04 WeiteresLE...

Spezifikation

.282 bis .289 wie .281

.801 01 Material
 02 Lattenquerschnitt mmx....
 03 Lattenabstand mm
 04 Brettdicke mm
 05 Fachweite mm
 06 LE =
 07 WeiteresLE...

Uebrige

.802 bis .889 wie .801

.413	01 <i>Material</i>	..St...
.414	bis .419 wie .413	
.481	01 <i>Beschreibung</i>	
	02 <i>Material</i>	
	03 <i>LE =</i>	
	04 <i>Weiteres</i>	..LE...
.482	bis .489 wie .481	
.500	Für Deckung mit Faserze- ment-Wellplatten oder Faserze- ment-Kurzwellplatten.	
.510	Mit bereits vorhandenen Schrauben befestigen. Mit Scheiben aus synthetischem Kautschuk abdichten.	
.511	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet.	
	01 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.512	Kunststoff faserverstärkt.	
	01 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.513	01 <i>Material</i>	
	02 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.514	bis .519 wie .513	
.520	Mit neuen Schrauben befesti- gen. Mit Scheiben aus synthe- tischem Kautschuk abdichten.	
.521	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet.	
	01 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.522	Kunststoff faserverstärkt.	
	01 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.523	01 <i>Material</i>	
	02 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.524	bis .529 wie .523	
.530	Bei Faserzement-Kurzwellplat- ten an Lattung hängen.	
.531	Stahl verzinkt.	..St...
.532	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet.	..St...
.533	01 <i>Material</i>	
	02 <i>Marke, Typ</i>	..St...
.534	bis .539 wie .533	
.581	01 <i>Beschreibung</i>	
	02 <i>Material</i>	
	03 <i>LE =</i>	
	04 <i>Weiteres</i>	..LE...
.582	bis .589 wie .581	
.801	01 <i>Beschreibung</i>	
	02 <i>Deckungsart</i>	
	03 <i>Material</i>	
	04 <i>Marke, Typ</i>	
	05 <i>Befestigungsart</i>	
	06 <i>Dichtungsart</i>	
	07 <i>LE =</i>	
	08 <i>Weiteres</i>	..LE...
.802	bis .889 wie .801	

Spezifikation

Spezifikation

f.Deck.m.Faserzement-Wellpl.**m.vorh.Schrauben befestigen**

Stahl verzinkt,pulverbesch.

Kunststoff faserverstärkt

Uebrige Materialien

m.neuen Schrauben befestigen

Stahl verzinkt,pulverbesch.

Kunststoff faserverstärkt

Uebrige Materialien

b.Faserzement-Kurzwellplatten

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt,pulverbesch.

Uebrige Materialien

Spezifikation

Uebrige

Unterlags-,Deckbleche

Kupferblech mm 0,60
Kupferblech mm 0,60,verzinnt
CrNi-Stahlblech mm 0,50
Spezifikation

bxh mm 160-200x330;Anzahl

Stahlblech mm 0,62,verzinkt
Kupferblech mm 0,60
Kupferblech mm 0,60,verzinnt
CrNi-Stahlblech mm 0,50
Spezifikation

Spezifikation

Deckbleche gepresst**bxh mm 230-250x335;Länge**

Stahlblech mm 0,62,verzinkt
Kupferblech mm 0,60
Uebrig Materialien

bxh mm 230-250x335;Anzahl

Stahlblech mm 0,62,verzinkt
Kupferblech mm 0,60
Uebrig Materialien

Spezifikation

981 Fortsetzung

.212 Kupferblech mm 0,60. ..m...
.213 Kupferblech mm 0,60, verzinnt. ..m...
.214 CrNi-Stahlblech mm 0,50. ..m...
.215 01 *Material*
02 d mmm...
.216 bis .219 wie .215
.220 **bxh ca. mm 160 bis 200x330.
Ausmass: Anzahl.**
.221 Stahlblech mm 0,62, verzinkt. ..St...
.222 Kupferblech mm 0,60. ..St...
.223 Kupferblech mm 0,60, verzinnt. ..St...
.224 CrNi-Stahlblech mm 0,50. ..St...
.225 01 *Material*
02 d mmSt...
.226 bis .229 wie .225
.281 01 bxh mmx.....
02 *Material*
03 d mm
04 LE =
05 *Weiteres*LE...
.282 bis .289 wie .281
.300 **Deckbleche gepresst. Ueber
Schneefangstützen, Leiter- und
Absturzsicherungshaken. Bei
Faserzement- oder Naturschie-
ferdach. Inkl. Anpassen des
Deckmaterials.**
.310 **bxh ca. mm 230 bis 250x335.
Stützenabstand ca. mm 650.
Ausmass: Schneefanglänge.**
.311 Stahlblech mm 0,62, verzinkt. ..m...
.312 Kupferblech mm 0,60. ..m...
.313 01 *Material*
02 d mmm...
.314 bis .319 wie .313
.320 **bxh ca. mm 230 bis 250x335.
Ausmass: Anzahl.**
.321 Stahlblech mm 0,62, verzinkt. ..St...
.322 Kupferblech mm 0,60. ..St...
.323 01 *Material*
02 d mmSt...
.324 bis .329 wie .323
.381 01 bxh mmx.....
02 *Material*
03 d mm
04 LE =
05 *Weiteres*LE...
.382 bis .389 wie .381