

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seite 4  
 Abschnitt 200 «Baureinigung nach Plan», gedruckte Ausgabe Seite 12

010	Vorschriften -----	
011	Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehörigen Vertragsbestandteilen genannt sind: Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten", Art. 62.1) gültigen Ausgaben.	<i>Die Liste der Normen ist nicht in jedem Fall abschliessend. Sie ist vom Anwender nach Bedarf zu ergänzen. Treten zwischen dem Stichtag und dem Vertragsabschluss neue oder geänderte Normen, Empfehlungen und dgl. In Kraft, die die Regeln der Baukunde oder jene der Ausmassermittlung betreffen, kann der Bauherr die Vertragsgrundlage entsprechend ändern und dem Unternehmer Gelegenheit geben, sein Angebot anzupassen.</i>
...		
.400	Andere Grundlagen.	
.410	Schweizerische Zentralstelle für Fenster- und Fassadenbau SZFF, Richtlinie 61.01 "Unterhalt und Reinigung von Metallfassaden".	<i>Bezugsquelle: Schweizerische Zentralstelle für Fenster- und Fassadenbau SZFF, Zürich.</i>
.420	Schweizerisches Institut für Glas am Bau SIGAB, Richtlinie 102 "Glasreinigung".	
.430	01 <i>Bezeichnung</i> .....	
.440	bis .480 wie .430	
200	Baureinigung nach Plan ----- Ohne andere Angaben gilt: . Reinigen mit Reinigungslösung, pH-Wert 5 bis 9. . Decken und Wände werden nicht gereinigt ausser Wänden in Küchen und Nassräumen mit nass abwischbaren Belägen. Alle übrigen Oberflächen werden gereinigt. . Teppiche trocken saugen, Keramikplatten, Kunststoff und Linoleum nass wischen und trocknen, versiegeltes Parkett feucht wischen und polieren (bohnern). . Fenster nass abwischen, mit Gummilippe - keine Klinge verwenden - abziehen, nochmals nass abwischen und trocknen. Hierbei ist strikt nach Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen, um Kratzer zu vermeiden. Das Entfernen von Werbeklebern und vereinzelten Farbflecken auf dem Glas ist im Einheitspreis inbegriffen. . Schutzfolien entfernen im U'abschnitt 140.	<i>Die Reinigungsmethoden sind im Anhang definiert.</i>
...		

Abschnitt 400 «Fenster, Verglasungen, Türen, Tore und Einbauten», gedruckte Ausgabe Seiten 33 bis 39

400	Fenster, Verglasungen, Türen, Tore und Einbauten ----- Ohne andere Angaben gilt: . Reinigen mit Reinigungsflö- sung, pH-Wert 5 bis 9. . Glasscheiben aus unbeschich- tetem, unstrukturiertem Klar- glas. . Vor Ausführungsbeginn ist das Glas durch den Unternehmer auf Kratzer zu prüfen. Allfäl- lige Beschädigungen sind der Bauleitung zu melden. . Das Entfernen von Werbekle- bern und vereinzelt Farb- flecken auf dem Glas ist im Einheitspreis inbegriffen. . Schutzfolien entfernen im U'abschnitt 140.	Die Reinigungsmethoden sind im Anhang definiert. Beim Reinigen von Glas - jedoch insbesondere von ESG-Scheiben - ist unbedingt nach der SIGAB-Richtlinie 102 vorzugehen.	
410	Fenster ----- .100 Reinigung innen. .200 Reinigung innen und aussen.		
411	Fenster mit Rahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff.Rahmen, Wetterschenkel, Beschläge und Kurbelstangen nass abwischen und trocknen. Falze und Was- sernuten feucht abwischen. Glas nass abwischen und mit Gummilippe - keine Klinge ver- wenden - abziehen, nochmals nass abwischen und trocknen. Hierbei ist strikt nach Richt- linie 102 des SIGAB vorzuge- hen, um Kratzer zu vermeiden.	Das Entfernen von Farbflecken auf Griffen oder Rahmen erfolgt nach Aufwand und ist mit U'abschnitt 140 zu beschreiben.	
.001	01 EV und IV.	A ..LE...	Zu Var. 01: Beschichtete Glasflächen oder strukturiertes Glas sind als Zuschlag mit Pos. 453 zu beschreiben. Zu Var. 08: Die Art der Fenstermasse ist mit Pos. 025 zu beschreiben.
	02 DV. Reinigung von 4 Glas- seiten pro Flügel, mit Auf- und Zuschrauben.	A	
	03 DV. Reinigung von 3 Glas- seiten pro Flügel, mit Auf- und Zuschrauben.	A	
	04 Verglasung mit Silicon- Kautschuk-Versiegelung.	B	
	05 Verglasung mit Profildichtung.	B	
	06 Verglasungsart .....		
	07 Glasart .....		
	08 b x h mm ....x.....		
	09 Anzahl Flügel .....		
	10 LE = St.	C	
	11 LE = m2.	C	
.002	12 Weiteres ..... bis .889 wie .001		
...			

420	Feste und innere Verglasungen ----- Reinigung innen.	
421	Feste Verglasungen an Fassaden mit Rahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff. Rahmen, Beschläge und Kurbelstangen nass abwischen und trocknen. Glas nass abwischen und mit Gummilippe - keine Klinge verwenden - abziehen, nochmals nass abwischen und trocknen. Hierbei ist strikt nach Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen, um Kratzer zu vermeiden. Ausmass: Zu reinigende Fläche.	<i>Das Entfernen von Farbflecken auf dem Rahmen erfolgt nach Aufwand und ist mit U'abschnitt 140 zu beschreiben. Das Reinigen fester Verglasungen von aussen ist mit Abschnitt 800 zu beschreiben.</i>
.001	Verglasung mit Silicon-Kautschuk-Versiegelung.	..m2...
.002	Verglasung mit Profildichtung.	..m2...
.003	01 Verglasungsart .....	..LE...
	02 Glasart .....	
	03 bxh mm ....x.....	
	04 Arbeitshöhe m .....	
	05 LE = .....	
	06 Weiteres .....	
.004	bis .009 wie .003	
422	Innere Verglasungen mit Rahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff. Rahmen und Beschläge nass abwischen und trocknen. Glas nass abwischen und mit Gummilippe - keine Klinge verwenden - abziehen, nochmals nass abwischen und trocknen. Hierbei ist strikt nach Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen, um Kratzer zu vermeiden. Ausmass: Zu reinigende Fläche.	<i>Das Entfernen von Farbflecken und Folien auf dem Rahmen erfolgt nach Aufwand und ist mit U'abschnitt 140 zu beschreiben.</i>
.001	Verglasung mit Profildichtung.	..m2...
.002	01 Verglasungsart .....	..LE...
	02 Glasart .....	
	03 bxh mm ....x.....	
	04 Arbeitshöhe m .....	
	05 LE = .....	
	06 Weiteres .....	
.003	bis .009 wie .002	
423	Ganzglas-Verglasungen. Glas nass abwischen und mit Gummilippe - keine Klinge verwenden - abziehen, nochmals nass abwischen und trocknen. Hierbei ist strikt nach Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen, um Kratzer zu vermeiden. Ausmass: Zu reinigende Fläche.	
.001	Ausmass: Zu reinigende Fläche.	..m2...
.002	01 Glasart .....	..LE...
	02 bxh mm ....x.....	
	03 Arbeitshöhe m .....	
	04 LE = .....	
	05 Weiteres .....	
.003	bis .009 wie .002	
...		

440 Dachflächenfenster und Dach-  
verglasungen  
-----

441 Dachflächenfenster mit Rahmen  
aus Holz, Metall oder Kunst-  
stoff. Rahmen und Beschläge  
nass abwischen und trocknen.  
Falze und Wassernuten feucht  
abwischen. Glas nass abwischen  
und mit Gummilippe - keine  
Klinge verwenden - abziehen,  
nochmals nass abwischen und  
trocknen. Hierbei ist strikt  
nach Richtlinie 102 des SIGAB  
vorzugehen, um Kratzer zu ver-  
meiden.

*Das Entfernen von Farbflecken auf Griffen oder  
Rahmen erfolgt nach Aufwand und ist mit  
U'abschnitt 140 zu beschreiben.*

...

460 Türen und Tore  
-----  
Oberflächen wie Chromnickel-  
stahl, Glas und verspiegeltes  
Glas als Zuschlag in Pos. 466.

...

462 Glastüren. Rahmen und Beschlä-  
ge nass abwischen und  
trocknen. Glas nass abwischen  
und mit Gummilippe - keine  
Klinge verwenden - abziehen,  
nochmals nass abwischen und  
trocknen. Hierbei ist strikt  
nach Richtlinie 102 des SIGAB  
vorzugehen, um Kratzer zu ver-  
meiden.

...

463 Glasfronten mit Türen. Glas  
nass abwischen und mit Gummi-  
lippe - keine Klinge verwen-  
den - abziehen, nochmals nass  
abwischen und trocknen. Hier-  
bei ist strikt nach Richt-  
linie 102 des SIGAB vorzuge-  
hen, um Kratzer zu vermeiden.

...

Abschnitt 800 «Fenster, Fassadenteile und Umgebung», gedruckte Ausgabe Seite 74

800	<p>Fassaden, Fassadenteile und Umgebung ----- Ohne andere Angaben gilt:                  . Gerüste bauseits.                  . Reinigen mit Reinigungslösung, pH-Wert 5 bis 9.                  . Glasscheiben aus unbeschichtetem, unstrukturiertem Klar-                  glas.                  . Vor Ausführungsbeginn ist das Glas durch den Unternehmer auf Kratzer zu prüfen. Allfällige Beschädigungen sind der Bauleitung zu melden.                  . Das Entfernen von Werbeklebern und vereinzelt Farb-                  flecken auf dem Glas ist im Einheitspreis inbegriffen.                  . Schutzfolien entfernen im U'abschnitt 140.</p>	<p><i>Die Reinigungsmethoden sind im Anhang definiert.</i></p>
810	<p>Fenster und feste Verglasungen ----- Reinigung aussen.</p>	
811	<p>Fenster und feste Verglasungen mit Rahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff. Rahmen und Wetterschenkel nass abwischen und trocknen. Glas nass abwischen und mit Gummilippe - keine Klinge verwenden - abziehen, nochmals nass abwischen und trocknen. Hierbei ist strikt nach Richtlinie 102 des SIGAB vorzugehen, um Kratzer zu vermeiden.</p>	<p><i>Das Entfernen von Farb- flecken auf Griffen oder Rahmen erfolgt nach Aufwand und ist mit U'abschnitt 140 zu beschreiben. Beim Reinigen von Glas - jedoch insbesondere von ESG-Scheiben - ist unbedingt nach der SIGAB-Richtlinie 102 vorzugehen.</i></p>

...