



351
D/14

Spenglerarbeiten: Dachentwässerungen und Anschlussbleche

Band 1: 000 Bedingungen

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

200 Rinnen und Rohre

**300 Bleche zu geneigten Dächern mit
Deckungen aus Ziegeln und dgl.**

400 Bleche zu Flachdächern

Ort-,Stirnbrettbekleidungen


335 Ort- und Stirnbrettbekleidungen für geneigte Dächer mit Deckungen aus Ziegeln und dgl.

Standarddicke

.100 Standarddicke.

Bis 5x abgekantet

.110 Bis 5x abgekantet, einseitig eingehängt.



Abwicklung mm 200

.111 Abwicklung mm 200. .m...

Abwicklung mm 250

.112 Abwicklung mm 250. .m...

Abwicklung mm 330

.113 Abwicklung mm 330. .m...

Abwicklung mm 400

.114 Abwicklung mm 400. .m...

Abwicklung mm 500

.115 Abwicklung mm 500. .m...

Abwicklung mm 600

.116 Abwicklung mm 600. .m...

Abwicklung mm 670

.117 Abwicklung mm 670. .m...

Uebrige Abwicklungen

.118 01 Abwicklung mmm...

.119 bis .119 wie .118

Spezifikation

.181 01 *Beschreibung*
 02 Abwicklung mm
 03 *Weiteres*m...

.182 bis .189 wie .181

Ausführung m.Blech 1 St.dicker

.200 Ausführung mit dickerem Blech als in Pos. 300.100 bis .700 angegeben. Blech 1 Stufe dicker.

Bis 5x abgekantet

.210 Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 200

.211 Abwicklung mm 200. .m...

Abwicklung mm 250

.212 Abwicklung mm 250. .m...

Abwicklung mm 330

.213 Abwicklung mm 330. .m...

Abwicklung mm 400

.214 Abwicklung mm 400. .m...

Abwicklung mm 500

.215 Abwicklung mm 500. .m...

Abwicklung mm 600

.216 Abwicklung mm 600. .m...

Abwicklung mm 670

.217 Abwicklung mm 670. .m...

Uebrige Abwicklungen

.218 01 Abwicklung mmm...

.219 bis .219 wie .218

Spezifikation

.281 01 *Beschreibung*
 02 Abwicklung mm
 03 *Weiteres*m...

.282 bis .289 wie .281

- .300 Einhängestreifen.**
- .310 Einhängestreifen aus verzinktem und lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Holz befestigen.**
- .311 Abwicklung mm 125. .m...
- .312 Abwicklung mm 165. .m...
- .313 Abwicklung mm 200. .m...
- .314 Abwicklung mm 250. .m...
- .315 Abwicklung mm 330. .m...
- .316 01 Abwicklung mmm...
- .317 bis .319 wie .316
- .320 Einhängestreifen aus verzinktem und lackiertem Stahlblech mm 0,87, bis 2x abgekantet. Auf Beton, Mauerwerk oder Stahl befestigen.**
- .321 Abwicklung mm 125. .m...
- .322 Abwicklung mm 165. .m...
- .323 Abwicklung mm 200. .m...
- .324 Abwicklung mm 250. .m...
- .325 Abwicklung mm 330. .m...
- .326 01 Abwicklung mmm...
- .327 bis .329 wie .326
- .381 01 *Beschreibung*
 02 Abwicklung mm
 03 *Weiteres*m...
- .382 bis .389 wie .381
- .801 01 *Beschreibung*
 02 LE =
 03 *Weiteres*LE...
- .802 bis .889 wie .801

Einhängestreifen

Stahlblech,a.Holz befestigen

- Abwicklung mm 125
- Abwicklung mm 165
- Abwicklung mm 200
- Abwicklung mm 250
- Abwicklung mm 330
- Uebrige Abwicklungen

Stahlblech,a.Beton,Stahl bef.

- Abwicklung mm 125
- Abwicklung mm 165
- Abwicklung mm 200
- Abwicklung mm 250
- Abwicklung mm 330
- Uebrige Abwicklungen

Spezifikation

Uebrige