

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 18 und 19

080	<b>Oekologisches Bauen</b>
081	<b>Anforderungen.</b>
.100	<b>Voranstriche, Haftvermittler, Versiegelungen und andere Beschichtungen müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.</b>
<del>110</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>120</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>130</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>140</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.200	<b>Dämmstoffe aus Polyurethan PUR/PIR müssen halogenfrei sein.</b>
<del>210</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>220</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>230</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>240</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.300	<b>Dampfbremsen, Dichtungsbahnen, Vliese und dgl. aus Kunststoff dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten und müssen halogenfrei sein.</b>
<del>310</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>320</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>330</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
<del>340</del>	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.400	<b>Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.</b>
.500	<b>Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.</b>
.600	<b>Es dürfen keine bleihaltigen Materialien eingesetzt werden.</b>

*Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.*

*Nähere Informationen sind unter [www.emicode.com](http://www.emicode.com) oder [www.eco-institut-label.de](http://www.eco-institut-label.de) zu finden.*

*Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.*

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 18 und 19

---

081	.700	01	Beschreibung .....
	.800		bis .800 wie .700
082			Hauptposition entfällt.