

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Band 1, Seite 11

Abschnitt 400 «Unterdächer und Konterlattungen», gedruckte Ausgabe Band 1, Seiten 164,165

---

031		<b>Begriffe.</b>	
	...		
031	.600	<b>Unterdach: von der Deckung getrennte Schicht in Form von Bahnen oder Platten zur Ableitung von Wasser. Es wird unterschieden: (...)</b>	
	.610	<b>Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung mit Gütesiegel nach den Normen SIA 232/1 "Geneigte Dächer" und SN EN 13 859-1 "Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen. Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen" mit einer Systemgarantie von 10 Jahren.</b>	
	...		
431		<b>Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für erhöhte Beanspruchung.</b>	
	.100	<b>Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig. Auf Verlegeunterlage verlegen.</b>	
		01 Mit Gütesiegel.	<b>A</b>
		02 Ohne Gütesiegel.	<b>A</b>
	...		
432		<b>Unterdächer aus Dichtungsbahnen, für ausserordentliche Beanspruchung.</b>	
	.100	<b>Kunststoff-Dichtungsbahnen, einschichtig.</b>	
		01 Mit Gütesiegel.	<b>A</b>
		02 Ohne Gütesiegel.	<b>A</b>

# NPK 363 D/2012 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

**Nachführung 2023**

Abschnitt 600 «Deckungen mit Schiefer», gedruckte Ausgabe Band 2, Seiten 305 ff., 351 ff.

Abschnitt 700 «Deckungen mit grossformatigen, flachen oder profilierten Platten», gedruckte Ausgabe Band 2, Seiten 382 ff.

Abschnitt 600 und 700:

Die Unterpositionen «Farbtöne der Preiskategorie 4» wurden gemäss nachfolgendem Beispiel entfernt, da nicht mehr am Markt vorhanden. Ausnahme: In der Position 721 wurden «Farbtöne der Preiskategorie 4» durch «Farbtöne der Preiskategorie 6» ersetzt.

621	<b>Faserzement-Rechteckschiefer, Doppeldeckung, mit oder ohne gestutzte Ecken. Schiefer in verzinkte Haken einhängen.</b>	
.100	Schiefer bxh mm 400x720.	
...		
.110	Ueberdeckung mm 120.	
.111	Farbtöne der Preiskategorie 1.	..m2...
.112	Farbtöne der Preiskategorie 3.	..m2...
.113	01 Farbtön .....	..m2...
.114	bis .119 wie .113	
<del>.115</del>	U'pos. .115 entfällt	
...		
.120	Ueberdeckung mm 100.	
.121	Farbtöne der Preiskategorie 1.	..m2...
.122	Farbtöne der Preiskategorie 3.	..m2...
.123	01 Farbtön .....	..m2...
.124	bis .129 wie .123	
<del>.125</del>	U'pos. .125 entfällt	
...		
721	<b>Grossformatige, flache Faserzement-System- oder -Massplatten. Sichtbare Seite farbbeschichtet.</b>	
...		
.113	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	Neu: Farbtöne der Preiskategorie 6.
...		
.123	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	Neu: Farbtöne der Preiskategorie 6.
...		
.133	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	Neu: Farbtöne der Preiskategorie 6.
...		
.213	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	Neu: Farbtöne der Preiskategorie 6.
...		
.223	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	Neu: Farbtöne der Preiskategorie 6.
...		
.233	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	Neu: Farbtöne der Preiskategorie 6.
...	etc.	
722	<b>Faserzement-Wellplatten, Profilhöhe mm 57.</b>	
...		
<del>.140</del>	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	U'pos.-U'gruppe .140 entfällt.
...		
<del>.240</del>	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	U'pos.-U'gruppe .240 entfällt.
...		
723	<b>Faserzement-Wellplatten, Profilhöhe mm 36.</b>	
...		
<del>.130</del>	<del>Farbtöne der Preiskategorie 4.</del>	U'pos.-U'gruppe .130 entfällt.

Abschnitt 800 «Deckungen mit verschiedenen Materialien», gedruckte Ausgabe Band 2, Seite 503

Abschnitt 600 und 700:

Positionen, Unterpositionsgruppen und Unterpositionen betreffend «Faserzement-Wabenschiefer, Doppeldeckung» und «Steinschindeldeckung als Doppeldeckung» wurden gestrichen, wie nachfolgend beispielhaft dargestellt:

<p><del>623</del>      <del>Faserzement-Wabenschiefer, Doppeldeckung. Schiefer in verzinkte Haken einhängen.</del></p> <p><del>624</del>      <del>Faserzementschiefer, Steinschindeldeckung als Doppeldeckung. Schiefer mit verzinkten Nägeln befestigen.</del></p> <p>...</p>	<p>Hauptposition 623 entfällt</p> <p>Hauptposition 624 entfällt</p>
<p>651    <del>.130</del>      <del>In der Dachneigung, bei Wabenschiefer-Doppeldeckung. Anschnittschiefer sowie 1 Schiefer der Dachfläche nageln.</del></p> <p>...</p> <p><del>.140</del>      <del>In der Dachneigung, bei Steinschindeldeckung als Doppeldeckung.</del></p> <p>...</p> <p>.150      <b>Horizontal.</b></p> <p>...</p> <p>.153      <del>Wabenschiefer-Doppeldeckung. Anschnittschiefer sowie 1 Schiefer der Dachfläche nageln.</del></p> <p>.154      <del>Steinschindeldeckung als Doppeldeckung.</del></p> <p><del>.155</del>      U'position .155 entfällt.</p> <p><del>.156</del>      U'position .156 entfällt.</p> <p>...</p>	<p>U'pos.-U'gruppe .130 entfällt.</p> <p>U'pos.-U'gruppe .140 entfällt.</p> <p>Neu:    <b>01 Deckungsart</b> .....</p> <p>Neu:    bis .159 wie .153</p>
<p>664    <del>.100</del>      <del>Herzkehle mit Faserzement-schiefer, inkl. Unterkonstruktion.</del></p> <p>...</p>	<p>U'pos.-Gruppe .100 entfällt.</p>

Einzelne Abmessungen von Faserzementschiefer wurden aus den Positionen 676 und 677 entfernt, hier beispielhaft an Position 676 dargestellt:

<p>676      <b>Anfangs- und Endausbildung bei First und Graten. Als Mehrleistung.</b></p> <p>...</p> <p><del>.230</del>      <del>b x h mm 300/280x600.</del></p> <p><del>.240</del>      <del>b x h mm 300/265x300.</del></p> <p>...</p> <p><del>.330</del>      <del>b x h mm 300/280x600.</del></p> <p><del>.340</del>      <del>b x h mm 300/265x300.</del></p>	<p>U'pos.-U'gruppe .230 entfällt.</p> <p>U'pos.-U'gruppe .240 entfällt.</p> <p>U'pos.-U'gruppe .330 entfällt.</p> <p>U'pos.-U'gruppe .340 entfällt.</p>
---	---

Abschnitt 800 «Deckungen mit verschiedenen Materialien», gedruckte Ausgabe Band 2, Seite 503

Abschnitt 800:

In Unterabschnitt 870 «First- und Gratausbildung» wurde die Firstausbildung bei Deckungen mit Photovoltaik-Modulen ergänzt.

**872                      Firstausbildung bei Deckungen.**

...

<b>.300</b>	<b>Firstausbildung bei Deckungen mit PV-Modulen.</b>	
<b>.310</b>	<b>Lüftungsprofile beidseitig. Anschlussprofil mit Befestigungen, Aufsteckprofilen und Anpassen der Fugenbleche.</b>	
<b>.311</b>	Alu, mm 70x30.	..m...
<b>.312 01</b>	Alu, mm ....x.....	..m...
<b>.313</b>	bis .319 wie .312	
<b>.381 01</b>	<i>Beschreibung</i> .....	..LE...
<b>02</b>	Profil mm ....x.....	
<b>03</b>	<i>Material</i> .....	
<b>04</b>	LE = .....	
<b>05</b>	<i>Weiteres</i> .....	
<b>.382</b>	bis .389 wie .381	

...

<b>.801 01</b>	<i>Beschreibung</i> .....
<b>02</b>	<i>Deckmaterial</i> .....
<b>03</b>	Abwicklung mm .....
<b>04</b>	Profil mm ....x.....
<b>05</b>	<i>Material</i> .....
<b>06</b>	d mm .....
<b>07</b>	<i>Oberfläche</i> .....
<b>08</b>	LE = .....
<b>09</b>	<i>Weiteres</i> .....