

080 Oekologisches Bauen

081 Anforderungen (1).

.100 **Voranstriche, Haftmittel, Haftbrücken, Grundbeschichtungen und Spachtelmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemit- tel enthalten oder müssen min- destens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen.**

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

-.110 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.120 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.130 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.140 U'pos.-U'gruppe entfällt.

.200 **Zusatzmittel in Zementestri- chen, Calciumsulfatestrichen und Hartbeton müssen wasser- verdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten und müssen das FSHBZ-Gütesie- gel aufweisen bzw. dürfen kei- ne umwelt- und gesundheitsre- levanten Bestandteile enthal- ten.**

Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

-.210 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.220 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.230 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.240 U'pos.-U'gruppe entfällt.

.300 **Zementestriche dürfen keine umwelt- und gesundheitsrele- vanten Bestandteile enthalten.**

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

-.310 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.320 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.330 U'pos.-U'gruppe entfällt.

-.340 U'pos.-U'gruppe entfällt.

.400 **Calciumsulfatestriche dürfen keine umwelt- und gesundheits- relevanten Bestandteile ent- halten.**

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

081 .500 Härtemittel, Thixotropiermittel, Versiegelungen und Oberflächenbeschichtungen von Gussasphaltestrichen AS müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

.600 Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

.700 Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

082 Anforderungen (2).

.100 Dämmstoffe aus Polyurethan PUR/PIR müssen halogenfrei sein.

.200 Leere Gebinde dürfen nicht in den Baustellenmulden entsorgt werden. Sie sind vom Unternehmer zurückzunehmen und wenn möglich zu rezyklisieren.

.300 Beim Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter dürfen keine Materialreste in Gewässer, in die Kanalisation oder in den Boden bzw. den Untergrund gelangen.

.400 01 Beschreibung
.500 bis .800 wie .400

083 Hauptposition entfällt.