

080		Oekologisches Bauen
081		Anforderungen.
.100		Voranstriche, Haft- und Imprägniermittel sowie andere Anstrichstoffe müssen wasser- verdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.
.110		U'pos.-U'gruppe .110 entfällt
.120		U'pos.-U'gruppe .120 entfällt
.130		U'pos.-U'gruppe .130 entfällt
.140		U'pos.-U'gruppe .130 entfällt
.200		Sämtliche Mauer-, Klebe- oder Fugenmörtel müssen wasser- verdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.
.210		U'pos.-U'gruppe .210 entfällt
.220		U'pos.-U'gruppe .220 entfällt
.230		U'pos.-U'gruppe .230 entfällt
.240		U'pos.-U'gruppe .230 entfällt
.300		Sämtliche Mauer-, Klebe- oder Fugenmörtel dürfen im Trocken- bereich keine Fungizide ent- halten.
.310		U'pos.-U'gruppe .310 entfällt
.320		U'pos.-U'gruppe .320 entfällt
.330		U'pos.-U'gruppe .330 entfällt
.340		U'pos.-U'gruppe .330 entfällt
.400		Mörtelzusätze müssen wasser- verdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten und müssen das FSHBZ-Gütesie- gel aufweisen bzw. dürfen keine umwelt- und gesundheits- relevanten Bestandteile ent- halten.
.500	01	<i>Beschreibung</i>
.600		bis .800 wie .500
082		Hauptposition entfällt

Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.