

## Abschnitt 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

200	<b>Dampfbremsen und Beschwerungsschichten</b>	<i>Der Tiefstrich _ bedeutet, dass der folgende Buchstabe ein Index (tiefgestellt) ist.</i>
	-----	
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.	
210	<b>Dampfbremsen auf Verlegeunterlagen oder auf Sparrenunterseite</b>	
	-----	
	...	
213	Dampfbremsen aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen. Lose auf Verlegeunterlage verlegen, im Ueberlappungsbereich befestigen.	
.100	Für normale Anforderungen. <u>s_d</u> min. m 150.	
.110	Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Ueberlappungen mm 100, verschweissen.	
.111	E-G-3, 0-tt.	...m2...
.112	Unterposition entfällt	
.112	01 Marke, Typ .....	...m2...
	02 d mm .....	
	03 Weiteres .....	
.113	bis .119 wie .112	
	...	
230	<b>Beschwerungsschichten zur Verbesserung des Schallschutzes</b>	
	-----	
231	<b>Beschwerungsschichten auf Verlegeunterlage.</b>	
.100	Schalldämmplatten aus viskoelastischer Schwerfolie. Flächenbezogene Masse ca. kg/m <sup>2</sup> 10.	