



Elementbau in Holz

Formaldehydabgabe Holzw'stoffe

.100 Formaldehydabgabe von Holz-
werkstoffen.

Spezifikation



- .110 01 Beschreibung
 02 Für alle Bauteile. A
 03 Für alle Bekleidungen und Be- A
 plankungen im Innenausbau. A
 04 Zu Pos.
 05 Emissionsklasse E1 (Emissions- B
 grenzwert nach Prüfkammer- B
 methode max. ppm 0,10). B
 06 Holzwerkstoffe mit Emissions- B
 grenzwert nach Prüfkammer- B
 methode max. ppm 0,05. B
 07 Holzwerkstoffe mit Emissions- B
 grenzwert nach Prüfkammer- B
 methode max. ppm 0,03. B
 08 Holzwerkstoffe mit formalde- B
 hydfreier Verklebung. B
 09 Emissionsklasse B
 10 Weiteres

.120 bis .180 wie .110

Uebrige




- .200 01 Beschreibung
 .300 bis .800 wie .200

Nachweis Materialherkunft

045

Nachweis Materialherkunft.



Label f.Holz



.100 Label für Holz.

Zugelassene Labels



- .110 Zugelassene Labels.
 01 Zu Pos.
 02 Forest Stewardship Council A
 FSC. A
 03 Programme for the Endorsement A
 of Forest Certification A
 schemes PEFC. A
 04 Beschreibung

Spezifikation



- .120 01 Zu Pos.
 02 Beschreibung

.130 bis .180 wie .120

Herkunft



.200 Herkunft.

Spezifikation



- .210 01 Zu Pos.
 02 Herkunftszeichen "Schweizer A
 Holz" der Lignum. A
 03 Nachweis A
 Bezeichnung A
 04 Weiteres

.220 bis .280 wie .210

Uebrige



- .300 01 Beschreibung
 .400 bis .800 wie .300