

Änderungen in den Abschnitten 400 und 600:
Abschnitt 400 «Holztragwerke 1», gedruckte Ausgabe Seite 62
Abschnitt 600 «Dachkonstruktionen», gedruckte Ausgabe Seite 113

418		Balken oder Sparren verstärken mit seitlich aufgenagelten Brettern. Fichte/Tanne sägeroh.	
.200		Seitlich auf Sparren im Vordachbereich, mit 1 Senkrechtschnitt.	
.210		Brettdicke mm 36, Länge bis m 0,60.	
...			
.220		Brettdicke mm 36, Länge bis m 1,20.	
...			
.231	01	BeschreibungSt...
	02	Brettdicke mm	
	03	Brettbreite mm	
	04	Weiteres	
.232		bis .289 wie .231	
...			
668		Lukarne mit Bogendach. Bogen verklebt aus Brettschichtholz.	
.100		Halbbogen mit Verlängerung.	
.110		Bogen r ca. mm 1'300. 2 seitliche Verlängerungen gerade. Holzlänge total m 6,00. Abmessung mm 100x120.	
.111		Sägeroh. Erscheinungsklasse I.	..St...
.112		Gehobelt, gefast. Erscheinungsklasse N.	..St...
.113	01	BeschreibungSt...
.114		bis .119 wie .113	
.121	01	BeschreibungSt...
.122		bis .189 wie .121	
...			