

080	Oekologisches Bauen
081	Anforderungen an Beschichtungen, Abdichtungen, Montage und dgl.
.100	Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnt sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.
-110	U' pos.-U' gruppe .110 entfällt.
-120	U' pos.-U' gruppe .120 entfällt.
-130	U' pos.-U' gruppe .130 entfällt.
.200	Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.
-210	U' pos.-U' gruppe .210 entfällt.
-220	U' pos.-U' gruppe .220 entfällt.
-230	U' pos.-U' gruppe .230 entfällt.
-240	U' pos.-U' gruppe .240 entfällt.
.300	Für Montage, Dichtungen und Dämmungen von Hohlräumen dürfen keine Montage- und Füllschäume verwendet werden.
-310	U' pos.-U' gruppe .310 entfällt.
-320	U' pos.-U' gruppe .320 entfällt.
-330	U' pos.-U' gruppe .330 entfällt.
-340	U' pos.-U' gruppe .340 entfällt.
.400	Abdichtungen mit Folien, Bändern und Profilen dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten und müssen halogenfrei sein.
.500	Leere Gebinde dürfen nicht in den Baustellenmulden entsorgt werden. Sie sind vom Unternehmer zurückzunehmen und wenn möglich zu rezyklieren.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe ab Seite 4

081 .600 **Beim Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter dürfen keine Materialreste in Gewässer, in die Kanalisation oder in den Boden bzw. den Untergrund gelangen.**

.700 01 *Bezeichnung*
 .800 bis .800 wie .700

082 **Anforderungen an Holz und Holzwerkstoffe:**
 . Die vom Unternehmer eingereichten Deklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Hölzer und Holzwerkstoffe verbindlich.
 . Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Staaten.

.100 **Der Unternehmer hat mit dem Angebot einzureichen: Deklaration Holzart und Holzherkunft nach SR 944.021.**

01 *Weiteres*

Deklaration gemäss Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten (SR 944.021).

.200 **Anforderungen an die Herkunft. Ohne andere Angabe gilt:**

01 Holz aus Schweizer Wald. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt: Holz aus europäischem Wald. **A**

02 Holz mit Label Schweizer Holz. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt die Rangfolge: 1. Holz aus Schweizer Wald. 2. Holz aus europäischem Wald. **A**

03 Holz aus europäischem Wald. **A**

04 *Weiteres*

Die Bezeichnungen "heimisch", "einheimisch" oder "aus der Region" sind keine verlässlichen Herkunftsangaben und sind nicht zu verwenden.

.300 **Holz und Holzwerkstoffe müssen aus nachhaltiger Produktion stammen: mit Label Schweizer Holz und/oder mit Nachweis FSC oder PEFC.**

01 Nachweis spätestens bei Lieferung auf die Baustelle. **A**

02 Nachweis auf Verlangen. **A**

03 *Weiteres*

Erlaubt ausschliesslich die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Produktion.< Mögliche Nachweise: Label Schweizer Holz, CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe ab Seite 4

082	.400	<p>Holz und Holzwerkstoffe aus-sereuropäischer Herkunft müs-sen aus nachhaltiger Produk-tion stammen: mit Nachweis FSC oder PEFC.</p>	
		01 Nachweis spätestens bei Lie-ferung auf die Baustelle.	A
		02 Nachweis auf Verlangen.	A
		03 <i>Weiteres</i>	

*Erlaubt die Verwendung von europäischem Holz ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.
Mögliche Nachweise bei aussereuropäischem Holz: CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.*

.500	<p>Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume müssen den Empfeh-lungen für die Anwendung 1 nach der "Produktliste Holz-werkstoffe in Innenräumen" von Lignum entsprechen.</p>
------	--

Bezug: www.lignum.ch.

.600	01 <i>Beschreibung</i>
.700	bis .800 wie .600

083	<p>Anforderungen an Wärmedämmungen.</p>
.100	<p>Dämmstoffe aus Polyurethan PUR/PIR müssen halogenfrei sein.</p>

.200	<p>Dämmstoffe aus Mineralwolle in beheizten Innenräumen müs-sen ein Bindemittel ohne For-maldehyd enthalten oder dür-fen Formaldehyd nachweislich nur in geringen Mengen abge-ben.</p>
------	---

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder Emissionsprüfung nach ecobau Methodik Baumaterialien erforderlich.

.300	01 <i>Beschreibung</i>
.400	bis .800 wie .300