

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 18 und 19

080	<b>Oekologisches Bauen</b>
081	<b>Anforderungen.</b>
.100	<b>Voranstriche, Haftvermittler, Versiegelungen und andere Beschichtungen müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.</b>
-110	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-120	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-130	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-140	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.200	<b>Betonzusatzmittel müssen wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten und müssen das FSHBZ-Gütesiegel aufweisen bzw. dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten.</b>
-210	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-220	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-230	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-240	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.300	<b>Schutzbahnen, Schutzplatten und Schutzmatten: Materialbasis Kunststoff-Recyclingmaterial.</b>
-310	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-320	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-330	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-340	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.400	<b>Dampfbremsen, Dichtungsbahnen, Vliese und dgl. aus Kunststoff dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten und müssen halogenfrei sein.</b>
.500	01 <i>Beschreibung</i> .....
.600	bis .800 wie .500
082	Hauptposition entfällt.

*Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.*

*Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.*