NPK 671 D/2019 Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen

Nachführung 2022

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 14 und 15

---

080 Oekologisches Bauen

081 Anforderungen.

.100 Putze müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

~~.110~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.120~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.130~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

.200 Akustikputzsysteme dürfen kein Formaldehyd oder formaldehydabspaltende Substanzen enthalten.

~~.210~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.220~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.230~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.240~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

.300 Haftbrücken, Haft-, Grund- und Isolierbeschichtungen müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

~~.310~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.320~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.330~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.340~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

.400 Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

.500 Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

081	.600	Leere Gebinde dürfen nicht in den Baustellenmulden entsorgt werden. Sie sind vom Unternehmer zurückzunehmen und wenn möglich zu rezyklieren.
	.700	Beim Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter dürfen keine Materialreste in Gewässer, in die Kanalisation oder in den Boden bzw. den Untergrund gelangen.
~~082~~		Hauptposition entfällt.