Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 18 und 19

080 Oekologisches Bauen

081 Anforderungen (1).

.100 Grundbeschichtungen, Haft-, Imprägnier- und Versiegelungsmittel sowie andere Anstrichstoffe müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

~~.110~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.120~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.130~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.140~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

.200 Sämtliche Spachtel- und Nivelliermassen sowie Dicht- und Klebstoffe müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

~~.210~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.220~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.230~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.240~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

.300 Silicondichtstoffe und -klebstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

~~.310~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.320~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.330~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

~~.340~~ U'pos.-U'gruppe entfällt.

.400 Betonzusatzmittel müssen wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten und müssen das FSHBZ-Gütesiegel aufweisen bzw. dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten.

Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

081 .500 **Zementmörtel, Beton und Hartbetonbeläge dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten.**

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

.600 **Für Hartbetonbeläge und Monobeton dürfen nur mineralische Hartstoffgemische verwendet werden.**

.700 01 *Beschreibung .....*

.800 bis .800 wie .700

082 **Anforderungen (2).**

.100 **Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.**

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

.200 **Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.**

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

.300 **Leere Gebinde dürfen nicht in den Baustellenmulden entsorgt werden. Sie sind vom Unternehmer zurückzunehmen und wenn möglich zu rezyklieren.**

.400 **Beim Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter dürfen keine Materialreste in Gewässer, in die Kanalisation oder in den Boden bzw. den Untergrund gelangen.**

.500 01 *Beschreibung .....*

.600 bis .800 wie .500

~~083~~ Hauptposition entfällt.