

Modifications apportées dans les paragraphes 400 et 600:
Paragraphe 400 «Eléments porteurs 1»
Paragraphe 600 «Charpentes de combles »

418	Renforcement de poutres ou chevrons avec planches clouées latéralement. Epicéa/sapin brut de sciage.	
.200	Latéralement sur chevrons d'avant-toit, y compris 1 découpe verticale.	
.210	Epaisseur de planche mm 36, longueur jusqu'à m 0,60.	
...		
.220	Epaisseur de planche mm 36, longueur jusqu'à m 1,20.	
...		
.231	01 Description ..p...	
	02 Epaisseur de planche mm	
	03 Largeur mm	
	04 Divers	
.232	à .289 dito .231	
...		
668	Lucarne avec toit cintré. Cintre collé en bois lamellé-collé.	
.100	Demi-cintre avec prolongement.	
.110	Cintre rayon env. mm 1'300. 2 prolongements latéraux droits. Longueur totale du bois m 6. Dimensions mm 100x120.	
.111	Bois brut de sciage. Classe d'aspect I. ..p...	
.112	Bois raboté, chanfreiné. Classe d'aspect N. ..p...	
.113	01 Description ..p...	
.114	à .119 dito .113	
.121	01 Description ..p...	
.122	à .189 dito .121	
...		