

Abmessungen der Signale

Bezeichnung (SSV-NR.)	Abmessungen nach SSV Anhang 1 *	Weitere Dokumente	
Gefahrensignale			
Dreieckig	(1.01–1.16, 1.18, 1.22–1.32)	L = 600 / 900 / 1200 / 1500	
Rechteckig	(1.17 Distanzbaken)	B × H = 300 × 1000	
Vorschriftssignale			
Rund	(2.01–2.58, 2.60–2.64)	D = 400 / 600 / 900 / 1200	
Rechteckig Ausnahmefall	(2.59 Zonensignale)	B × H = 500 × 700, 700 × 500 B × H = 700 × 1000, 1000 × 700	
Vortrittssignale			
Dreieckig	(3.02, 3.05–3.08)	L = 600 / 900 / 1200 / 1500	
Achteckig	(3.01 Stop)	L = 500 / 600 / 900 / —	
Quadratisch	(3.03, 3.04, 3.10)	L = 350 / 500 / 700 / 900	
Rund	(3.09)	D = 400 / 600 / 900 / —	
Blinklichtsignale	(Eisenbahn) (3.20–3.21)	Nach Eisenbahnrecht	AB-EBV
Andreaskreuze	(3.22–3.25)		AB-EBV
Hinweissignale			
Quadratisch	(4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.14, 4.17, 4.21)	L = 350 / 500 / 700 / 900	
Rechteckig	(4.01–4.04, 4.07, 4.08.1, 4.10–4.13, 4.15, 4.16, 4.18–4.20, 4.22–4.25, 4.79–4.90, 4.92)	B × H = 350 × 500 / 500 × 700 / 700 × 1000 / 900 × 1250	SN 640 817
Ortschaftstafeln	(4.27–4.30)	B × H = 700 × 500 bis 1500 × 800	SN 640 817
dito für Radrouten		B × H = 500 × 350	
Wegweiser	(4.31–4.34, 4.45–4.48)	L min = 1000 H 1-zeilig = 250 / 350 / 450 / 450 **	SN 640 817
Betriebswegweiser	(4.49)	L variabel, H = 200 oder 250	
Wegweiser Fahrräder/fäG	(4.50.1–4, 4.51.1)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 829
Wegweiser Tabellenform FR/fäG	(4.50.5–6)		
Vorwegweiser Fahrräder/fäG	(4.51.2–3)		
Verkehrsführung	(4.52)	Gemäss Weisungen UVEK	

Legende:

Alle Masse in mm, B = Breite, H = Höhe, L = Länge/Seitenlänge, D = Durchmesser

* 4 Formate: Kleinformat / Normalformat / Zwischenformat / Grossformat

** Einzeilige Wegweiser mit Höhe 450 mm werden gemäss SN 640 817 nicht ausgeführt.

Bezeichnung (SSV-NR.)		Abmessungen nach SSV Anhang 1 *	Weitere Dokumente
Hinweissignale (Fortsetzung)			
Nummerntafeln Europastrassen	(4.56)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 821
Nummerntafeln Hauptstrassen - über der Fahrbahn	(4.57)	B × H = — / 170–250 × 210–290 / — / 230–350 × 290	SN 640 817
Nummerntafeln Autobahnen	(4.58)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 821
Nummerntafeln Anschlüsse	(4.59)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 824
Nummerntafeln Verzweigungen	(4.59.1)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 820
Kilometertafel	(4.72)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 820
Hektometertafel	(4.73)		
Anzeige Fahrstreifen	(4.77)	Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 814
<hr/>			
Gottesdienst	(4.91)	B × H = 660 × 1000	
Notausgang	(4.94, 4.95)	Gemäss Weisungen UVEK	
Ergänzende Angaben zu Signalen (Zusatztafeln)			
Rechteckig	(5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17)	B = B Signal, H = 1/3 B	
Rechteckig	(5.02, 5.10)	B = B Signal, H = 2/3 B	
Rechteckig	(Wiederholung, 5.04-5.06)	H = 3/5 H Signal, B = 1/3 H	
Quadratisch	(5.09)	L = 500 / 600 / 800 / 1000	
Quadratisch	(5.13)	L = 350 / 500 / 700 / 900	
Quadratisch	(5.14)	L = 350 / 500 / — / —	
Quadratisch auch rechteckig	(5.16, 5.13, 5.14) (5.13, 5.14)	L = 400 / 600 / 800 / 1000 B = B Signal, H = 1/3 B	
Signale ausserhalb der SSV			
Touristische Wegweiser für Motorfahrzeuge			SN 640 827
Touristische Wegweiser für Fussgänger			
Hotelwegweiser			SN 640 828
Wegweiser Wanderwege			SN 640 829
Leiteinrichtungen			
Leitpfeile			SN 640 822
Leitmarken, Permanente Leitbaken			SN 640 822
Verkehrsteiler Typ A und Typ B			SN 640 822
Inselpfosten retroreflektierend			SN 640 822
Inselpfosten innen ausgeleuchtet			
Leitpfosten		Gemäss Weisungen UVEK	SN 640 822

Legende:

Alle Masse in mm, B = Breite, H = Höhe, L = Länge/Seitenlänge, D = Durchmesser

* 4 Formate: Kleinformat / Normalformat / Zwischenformat / Grossformat