

CPN 318 I/1989 Sigillature e isolazioni speciali **Aggiornamento 2019**

Modifiche die paragrafi 000 e 200:
Paragrafo 000 « Condizioni e indicazioni»
Paragrafo 200 « Sigillatura dei giunti»

080	Costruzione ecologica -----
081	Dichiarazione sui prodotti. Le dichiarazioni sui prodotti inoltrate dall'imprenditore sono vincolanti per la scelta dei materiali che verranno impiegati.
.100	Quali basi valgono:
.110	Raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (nondisponibile in italiano).
.120	01 Designazione
.130	fino a .180 come .120
.200	Assieme all'offerta, l'imprenditore deve inoltrare:
.210	Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano).
01	Concerne pos.
.220	Dichiarazione sui prodotti vernicianti e affini secondo VSLF.
01	Concerne pos.
.230	01 Concerne pos.
02	Designazione
.240	fino a .280 come .230
.300	Su richiesta, l'imprenditore deve inoltrare:
.310	Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano).
01	Concerne pos.
.320	Dichiarazione sui prodotti vernicianti e affini secondo VSLF.
01	Concerne pos.
.330	01 Concerne pos.....
02	Designazione
.340	fino a .380 come .330
.400	01 Concerne pos.
.500	fino a .800 come .400

082	Requisiti relativi a vernici, materiali per impermeabilizzazioni, posa e simili.
.100	Le imprimiture devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo %1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emi-code EC 1 o equivalente.
.200	Le malte e i mastici per giunti devono essere diluibili all'acqua e possono contenere al massimo %1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1 o equivalente.
.300	Le malte e i mastici per giunti in ambienti asciutti non possono contenere fungicidi.
.400	Per montaggio, sigillatura e isolamento termico di intercapedini non è permesso l'impiego di schiuma di montaggio o di riempimento.
.500	Sigillature con fogli e profilati a tenuta stagna non possono contenere componenti rilevanti dal punto di vista ecologico e tossicologico secondo la raccomandazione SIA 493 e devono essere senza alogeni.
.600	01 Designazione
.700	fino a .800 come .600

083	Requisiti relativi al legno, derivati del legno e isolamenti termici.
.100	Il legno e i derivati del legno di provenienza extraeu-roepea devono essere muniti di label FSC, PEFC o equivalente.
.200	Il legno e i derivati del legno devono essere muniti di certificato MOLS (Marchio di origine Legno Svizzero), FSC, PEFC o equivalente.
.300	I derivati del legno per locali interni riscaldati devono soddisfare le raccomandazioni per l'applicazione 1 secondo "Produktliste Holzwerkstoffe in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della Lignum.
.400	Gli isolamenti termici di poliuretano PUR/PIR devono essere senza alogeni.
.500	Gli isolamenti termici di lana minerale devono contenere un legante senza formaldeide o sono autorizzati a rilasciare

E' permesso l'impiego di legno europeo senza label.

E' permesso esclusivamente l'impiego di legno con label.

Fonte: www.lignum.ch.

La verifica può essere effettuata con le schede tecniche delle liste dei prodotti Eco o con certificati di prova secondo la metodica eco-bau.

		formaldeide solo in piccole quantità.	
.600	01	Designazione	
.700		fino a .800 come .600	

222		Rifacimento degli spigoli dei giunti.	
.001		Operaio specializzato senza attrezzi.	..h...
.002		Operaio specializzato con attrezzi.	..h...
.003		Malta a base di resina epossidica.	..l...
.004		Malta a base di resina acrilica.	..l...
.005		Malta minerale.	..l...
.006		Malta minerale con aggiunta di resine sintetiche.	..l...
	01	Marca, tipo	
.007	01	Genere di maltaup...
	02	up =	
	03	Diversi.....	
.008		Fino a .009 e come .007	