

033            Informazioni.

...

.200        Classi di qualità per intonaco di fondo, intonaco di finitura (fratazzato), intonaco di gesso e lisciature.

.210        I requisiti delle superfici intonacate vengono descritti in 4 classi di qualità secondo la scheda tecnica della ASIPG (SMGV) "Putzoberflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen für abgezogene, glatte und gefilzte Putze" (non disponibile in italiano). La classe Q1 è la classe più bassa. Per gli intonaci di questa classe non vengono richiesti requisiti estetici. Questa classe permette di ottenere uno strato ermetico all'aria sulle pareti di muratura. La classe Q2 corrisponde alla qualità standard, Q4 alla classe di qualità più elevata. Per la classe di qualità Q3 dovrebbero essere concordati nel contratto dei requisiti più elevati per la planarità. Per la classe di qualità Q4 devono essere concordati dei requisiti più elevati per la planarità. Le tolleranze e altre descrizioni relative alle classi di qualità sono formulate nella norma SIA 242.

.220        I requisiti delle lisciature vengono descritti in 4 classi di qualità secondo la scheda tecnica della ASIPG (SMGV) "Putzoberflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen für abgezogene, glatte und gefilzte Putze" (non disponibile in italiano). La classe Q1 è la classe più bassa. Questa classe comprende la lisciatura base senza requisiti estetici. La classe Q2 corrisponde a una lisciatura di qualità standard, Q4 alla lisciatura di qualità più elevata. Per la classe di qualità Q3 dovrebbero essere concordati nel

contratto dei requisiti più elevati per la planarità. Per la classe di qualità Q4 devono essere concordati dei requisiti più elevati per la planarità. Le tolleranze e altre descrizioni relative alle classi di qualità sono formulate nella norma SIA 242.

...