

Dimensions des signaux

Désignation (Numéro OSR)		Dimensions selon OSR, annexe 1 *	Autres documents
Signaux de danger			
Triangulaire	(1.01–1.16, 1.18, 1.22–1.32)	L = 600 / 900 / 1200 / 1500	
Rectangulaire	(1.17 Panneau indicateur de distance)	B × H = 300 × 1000	
Signaux de prescription			
En forme de disque	(2.01–2.58, 2.60–2.64)	D = 400 / 600 / 900 / 1200	
Rectangulaire Cas exceptionnel	(2.59 Signaux de zones)	B × H = 500 × 700, 700 × 500 B × H = 700 × 1000, 1000 × 700	
Signaux de priorité			
Triangulaire	(3.02, 3.05–3.08)	L = 600 / 900 / 1200 / 1500	
Octogonal	(3.01 Stop)	L = 500 / 600 / 900 / —	
Carré	(3.03, 3.04, 3.10)	L = 350 / 500 / 700 / 900	
En forme de disque	(3.09)	D = 400 / 600 / 900 / —	
Signaux clignotants	(Chemin de fer) (3.20–3.21)	Selon législation sur ch. fer	AB-EBV
Croix de St-André	(3.22–3.25)		AB-EBV
Signaux d'indication			
Carrés	(4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.14, 4.17, 4.21)	L = 350 / 500 / 700 / 900	
Rectangulaire	(4.01–4.04, 4.07, 4.08.1, 4.10–4.13, 4.15, 4.16, 4.18–4.20, 4.22–4.25, 4.79–4.90, 4.92)	B × H = 350 × 500 / 500 × 700 / 700 × 1000 / 900 × 1250	SN 640 817
Panneaux de localités	(4.27–4.30)	B × H = 700 × 500 bis 1500 × 800	SN 640 817
Idem pour les itinéraires pour cyclistes		B × H = 500 × 350	
Indicateur de direction	(4.31–4.34, 4.45–4.48)	L min = 1000 H une ligne = 250 / 350 / 450 / 450 **	SN 640 817
Indicateur de direction «Entreprise»	(4.49)	L variable, H = 200 oder 250	
Indicateur de direction cyclistes/ Engins assimilés à des véhicules	(4.50.1–4, 4.51.1)	Selon directives DETEC	SN 640 829
Indic. de direction en forme de tableau pour cyclistes et engins assimilés à des véhicules	(4.50.5–6)		
Indicateur de direction avancé pour cyc- listes et engins assimilés à des véhicules	(4.51.2–3)		
Guidage du trafic	(4.52)	Selon directives DETEC	

Légende:

Toutes les dimensions en mm, B = largeur, H = hauteur, L = longueur/longueur du côté, D = diamètre

* 4 formats: petit / normal / intermédiaire / grand

** Selon la SN 640 817, les indicateurs de direction à une ligne d'une hauteur de 450 mm ne sont pas fabriqués.

Désignation (Numéro OSR)		Dimensions selon OSR, annexe 1 *	Autres documents
Signaux d'indication (suite)			
Plaque numérotée pour routes européennes	(4.56)	Selon directives DETEC	SN 640 821
Plaque numérotée pour routes principales - Au-dessus de la chaussée	(4.57)	B × H = — / 170–250 × 210–290 / — / 230–350 × 290	SN 640 817
Plaque numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes	(4.58)	Selon directives DETEC	SN 640 821
Plaque numérotée pour jonctions	(4.59)	Selon directives DETEC	SN 640 824
Plaque numérotée pour bifurcations	(4.59.1)	Selon directives DETEC	SN 640 820
Plaque indiquant le nombre de km	(4.72)	Selon directives DETEC	SN 640 820
Plaque indiquant le nombre d'hectomètres	(4.73)		
Indication de voie de circulation	(4.77)	Selon directives DETEC	SN 640 814
Culte	(4.91)	B × H = 660 × 1000	
Sortie de secours	(4.94, 4.95)	Selon directives DETEC	
Indications complémentaires de signaux (plaques complémentaires)			
Rectangulaire	(5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17)	B = B signal, H = 1/3 B	
Rectangulaire	(5.02, 5.10)	B = B signal, H = 2/3 B	
Rectangulaire	(répétition, 5.04-5.06)	H = 3/5 H signal, B = 1/3 H	
Carré	(5.09)	L = 500 / 600 / 800 / 1000	
Carré	(5.13)	L = 350 / 500 / 700 / 900	
Carré	(5.14)	L = 350 / 500 / — / —	
Carré aussi rectangulaire	(5.16, 5.13, 5.14) (5.13, 5.14)	L = 400 / 600 / 800 / 1000 B = B signal, H = 1/3 B	
Signaux hors OSR			
Panneaux touristiques pour véhicules à moteur Panneaux touristiques pour piétons			SN 640 827
Indicateurs de direction «Hôtel»			SN 640 828
Indicateur de direction pour chemins de randonnée			SN 640 829
Dispositifs de balisage			
Flèches de guidage			SN 640 822
Bandes de marquage, balises de guidage permanentes			SN 640 822
Marques de séparateur de trafic type A et type B			SN 640 822
Bornes d'îlot rétro-réfléchissantes Bornes d'îlot éclairées intérieurement			SN 640 822
Balises		Selon directives DETEC	SN 640 822

Légende:

Toutes les dimensions en mm, B = largeur, H = hauteur, L = longueur/longueur du côté, D = diamètre

* 4 formats: petit / normal / intermédiaire / grand